

01705

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



# Thermo-Kassenrolle KT48FA

## Rouleau de caisse thermo KT48FA

### Thermo cash roll KT48FA

#### Produktbeschreibung Description du produit Material description

Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	57mm x 13lfm, Ø12/33mm 57mm x 13lfm, Ø12/33mm 57mm x 13lfm, Ø12/33mm	24669
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	57mm x 25lfm, Ø12/43mm 57mm x 25lfm, Ø12/43mm 57mm x 25lfm, Ø12/43mm	24670
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	58mm x 50lfm, Ø12/58mm 58mm x 50lfm, Ø12/58mm 58mm x 50lfm, Ø12/58mm	24671
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	60mm x 50lfm, Ø12/58mm 60mm x 50lfm, Ø12/58mm 60mm x 50lfm, Ø12/58mm	25033
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	57mm x 8lfm, Ø12/30mm 57mm x 8lfm, Ø12/30mm 57mm x 8lfm, Ø12/30mm	25387
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mm x 60lfm, Ø12/62mm 80mm x 60lfm, Ø12/62mm 80mm x 60lfm, Ø12/62mm	25740
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mm x 90lfm, Ø12x75mm 80mm x 90lfm, Ø12x75mm 80mm x 90lfm, Ø12x75mm	26048
Thermo-Kassenrolle weiss Rouleau de caisse thermo blanc Thermo cash roll white	80mm x 80lfm, Ø12/70mm,Economy 80mm x 80lfm, Ø12/70mm,Economy 80mm x 80lfm, Ø12/70mm,Economy	39190

#### Material/Zusammensetzung Matériel/composition Material/composition

Papier  
 Papier  
 Paper

01705

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



**Lagerbedingungen**  
**Conditions de stockage**  
**Storage conditions**

Lagertemperatur: Température de stockage: Storage temperature:	Raumtemperatur température ambiante ambient temperature
Relative Luftfeuchtigkeit: Humidité relative: Relative humidity:	trocken sec dry
Lagerzeit: Durée de stockage: Storage time:	Monate 120 mois months
Lagerbedingungen: Conditions de stockage: Storage conditions:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen ne pas exposer au rayonnement solaire direct keep away from direct sunlight

**Verwendungszweck**  
**Conditions d'utilisation**  
**Purpose of use**

- Kassenrollen (POS), ATM-Belege  
 Rouleaux de caisse (POS), reçus ATM  
 Cash register rolls (POS), ATM receipts

**Papiertechnische Eigenschaften**  
**Propriétés techniques du papier**  
**Technical paper properties**

		Testmethode Méthode de test Test method
Sensitivität Sensibilité sensitivity	Standard Standard Standard	-
Flächengewicht Poids par unité de surface Basis weight	45 ± 4 g/ m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke (Einzelblatt) Épaisseur (feuille simple) Thickness (single sheet)	55 ± 5 µm	ISO 534
Glätte nach Bekk (Strichseite) Bekk Douceur (Côté Ligne) Bekk Smoothness (Line side)	≥ 350 s	ISO 5627
Weisse (Strichseite) Blancheur (côté ligne) Whiteness (line side)	≥ 80%	ISO 2470
Bruchwiderstand Résistance à la rupture Fracture resistance	Längs en longueur lengthwise	≥ 35 N / 15 mm ISO 1924-2
	Quer en travers crosswise	≥ 12 N / 15 mm ISO 1924-2

01705

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



**Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse**  
**Résistance aux influences environnementales**  
**Resistance to environmental influences**

	Optische Dichte nach Alterung* Densité optique après vieillissement* Optical density after ageing*	Bedingungen Conditions Conditions
Wärmebeständigkeit Résistance thermique Heat resistance	≥ 90%	24h / 50°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit Résistance à l'humidité Moisture resistance	≥ 80%	24 h / 40°C, 80% r.F.
Lichtbeständigkeit Résistance à la lumière Light resistance	≥ 75%	24 h / 16000 lux

\* bezogen auf maximale optische Dichte  
 \* par rapport à la densité optique maximale  
 \* related to maximum optical density

**Andere Substanzen**  
**Autres substances**  
**Other substances**

Der Hersteller bestätigt, dass folgende Stoffe dem Material nicht absichtlich zugefügt werden:  
 Le fabricant confirme que les substances suivantes ne sont pas intentionnellement ajoutées au matériau:  
 The manufacturer confirms that the following substances are not intentionally added to the material:

- Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS) gemäss **VERORDNUNG (EU) 2025/40** über Verpackungen und Verpackungsabfälle  
 Substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) conformément au **RÈGLEMENT (UE) 2025/40** relatif aux emballages et aux déchets d'emballages  
 Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) according to **REGULATION (EU) 2025/40** on packaging and packaging waste
- Bisphenol A  
 Bisphénol A  
 Bisphenol A

**Reklamationen**  
**Réclamations**  
**Reclamations**

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.  
 Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.  
 Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

# 01705


PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ  
PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



## Freigabe/Firmendaten

### Validation/données sur l'entreprise

### Approval company data

Erstellt durch: Etabli par: ALON Created by:	Freigegeben durch: Approuvé par: Released by: 	Andreas Meier (Leiter Einkauf) (chef des achats) (Head of purchasing)	Version: Version: 3 Version:
Datum: Date: 17.04.2026 Date:			Ersetzt Version: Remplace version: 2 Replaces version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 verkauf@pacovis.ch <a href="http://www.pacovis.ch/stetten">www.pacovis.ch/stetten</a>	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 2266 65317 Fax ++43 2266 65317 42 office@pacovis.at <a href="http://www.pacovis.at/stockerau">www.pacovis.at/stockerau</a>	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 7123 3800 40 Fax +49 7123 3800 429 mail@pacovis.de <a href="http://www.pacovis.de/metzingen">www.pacovis.de/metzingen</a>	Pacovis Česká republika s.r.o. Záhřebská 224/25 120 00 Praha 2 Tel. +420 735 75 75 55  objednavky@pacovis.cz <a href="http://www.pacovis.cz">www.pacovis.cz</a>