

00287

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Siegelfolie Tacotherm peelable

Film à sceller Tacotherm peelable

Sealing film Tacotherm peelable

Produktbeschreibung Description du produit Material description

Bezeichnung 1 Désignation 1 Description 1	Bezeichnung 2 Désignation 2 Description 2	Art.-Nr. N° d'art. Art. No
Siegelfolie Tacotherm peelable Film à sceller Tacotherm peelable Sealing film Tacotherm peelable	12/50my, 340mm x 500lfm	No80
Siegelfolie Tacotherm peelable Film à sceller Tacotherm peelable Sealing film Tacotherm peelable	12/50my, 185mm x 250lfm	5449
Siegelfolie Tacotherm peelable Film à sceller Tacotherm peelable Sealing film Tacotherm peelable	12/50my, 380mm x 250lfm	18082
Siegelfolie Tacotherm peelable Film à sceller Tacotherm peelable Sealing film Tacotherm peelable	12/50my, 290mm x 500lfm	4441
Siegelfolie Tacotherm peelable Film à sceller Tacotherm peelable Sealing film Tacotherm peelable	12/50my, 155mm x 250lfm	20310
Siegelfolie Tacotherm peelable Film à sceller Tacotherm peelable Sealing film Tacotherm peelable	12/50my, 320mm x 500lfm	21268
Siegelfolie Tacotherm peelable Film à sceller Tacotherm peelable Sealing film Tacotherm peelable	12/50my, 210mm x 250lfm	22291

Material/Zusammensetzung Matériel/composition Material/composition

PET 12my, Kleber, PE-basierter Peel 50my
 PET 12my, adhésif, Peel à base de PE 50my
 PET 12my, adhesive, PE based peel 50my
 Lässt sich von APET, CPET, PVC, PS und PETG ablösen
 Pelable sur APET, CPET, PVC, PS, PETG
 Peelable on APET, CPET, PVC, PS, PETG

00287

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE


Eigenschaften**Propriétés****Properties**

Eigenschaften Propriétés Properties		Norm Norme Standard	Einheit Unité Unit	Wert Valeur Value
Dicke Épaisseur Thickness		-	µm	64
Flächengewicht Poids surfacique Basis weight		-	g/m ²	65,5
Dichte Densité Density		-	g/cm ³	1,023
Flächenausbeute Rendement de surface Yield per unit area		-	m ² /kg	15,27
Siegeltemperaturbereich Plage de température de scellage Sealing temperature range	PP, PS, PVC, APET, PETG	Methode 6 bar / 1 sec	°C	125.00±25
Siegeltemperaturbereich Plage de température de scellage Sealing temperature range	CPET	Methode 6 bar / 1 sec	°C	140.00±40
Siegelfestigkeit Résistance au scellage Seal strength		GIFLEX n° 3	N/15mm	7.00 ±3
Wasserdampfdurchlässigkeit Perméabilité à la vapeur d'eau Water vapour permeability		ASTM F1249 38°C-90% RH	g/m ² /24h	<10.00
Sauerstoffdurchlässigkeit Perméabilité à l'oxygène Oxygen permeability		ASTM D3985 23°C-0% RH	cc/m ² /24h/bar	<150.00

Lagerbedingungen**Conditions de stockage****Storage conditions**

Lagertemperatur: Température de stockage: Storage temperature:	15-25°C	
Relative Luftfeuchtigkeit: Humidité relative: Relative humidity:	50%	
Lagerzeit: Durée de stockage: Storage time:	6	Monate mois months
Lagerbedingungen:	vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	

00287

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Conditions de stockage: ne pas exposer au rayonnement solaire direct
Storage conditions: keep away from direct sunlight

Verwendungszweck
Conditions d'utilisation
Purpose of use

Die Produkte sind für den direkten Kontakt mit folgenden Lebensmittelarten geeignet:
Les produits sont adaptés à un contact direct avec les types d'aliments suivants:
The products are suitable for direct contact with the following types of food:

- ☒ alle Arten von Lebensmitteln
tous les types de denrées alimentaires
all types of food

Anwendungen
Applications
Applications

- ☒ Jeglicher Lebensmittelkontakt unter Tiefkühlungs- und Kühlungsbedingungen bis
Tout contact à l'état congelé et à l'état réfrigéré jusqu'à -20°C
Any food contact at frozen and refrigerated conditions down to
- ☒ Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder darunter
Entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure
Long-term storage at room temperature or below
- ☒ Mikrowelle 800W, 10 min
Micro-ondes
Microwave
- ☒ Erhitzen auf 70°C bis zu 2h oder auf 100°C bis zu 15min
Chauffage à 70°C pendant 2 heures au maximum ou à 100°C pendant 15 minutes
Heating to 70°C up to 2h or to 100°C up to 15min
- ☒ Vor Erhitzung Folie von der Schale entfernen
Retirer le film de la barquette avant de la chauffer
Remove the foil from the tray before heating

Bestätigungen
Confirmations
Confirmations

Die Artikel entsprechen den folgenden Bestimmungen:
Les produits respectent les règlements suivants:
These articles meet the following regulations:

- ☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 2023/2006** über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Règlement (CE) N° 2023/2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
REGULATION (EC) No 2023/2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food
- ☒ **VERORDNUNG (EG) Nr. 1935/2004** über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen: Artikel 3, Artikel 11 Absatz 5, Artikel 15 und Artikel 17
Règlement (CE) N° 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires: article 3, de l'article 11, paragraphe 5, et articles 15 et 17

REGULATION (EC) No 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food:
 Article 3, 11(5), 15 and 17

- ☒ **VERORDNUNG (EU) Nr. 10/2011** über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
Règlement (UE) N° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
REGULATION (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food
- ☒ **VERORDNUNG (EU) 2025/40** über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Art. 5 bzgl. Schwermetalle, PFAS)
RÈGLEMENT (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (article 5 conc. métaux lourds, PFAS)
REGULATION (EU) 2025/40 on packaging and packaging waste (article 5 regarding heavy metals, PFAS)

Gesamtmigration

Migration globale

Overall migration

Unter den folgenden Bedingungen geprüft:

Testé dans les conditions suivantes:

Tested under the following conditions:

Simulanz Simulant Simulant	Zeit Durée Time	Temperatur Température Temperature
☒ B Essigsäure 3 Gew.-% Acide acétique à 3 % (m/v) Acetic acid 3 % (v/v)	10	40°C
☒ D1 Ethanol 50 Vol.-% Éthanol à 50 % (v/v) Ethanol 50 % (v/v)	10	40°C
☒ D2 Pflanzliches Öl Huile végétale Vegetable oil	10	40°C

- ☒ Die Gesamtmigrationswerte liegen mit den getesteten Simulanzien unter den gesetzlichen Grenzwerten.
Les valeurs de migration globale avec les simulants testés sont inférieures aux valeurs limites légales.
 The total migration values with the tested simulants are below the legal limit values.

Angaben zur spezifischen Migration

Informations relatives à la migration spécifique

Information on the specific migration

- ☒ Das Material enthält folgende Stoffe mit spezifischem Migrationslimit:
Le matériau contient les substances suivantes avec une limite de migration spécifique:
 The material contains the following substances with a specific migration limit:

CAS No.	Ref. No.	SML (mg/kg) Limit
2082-79-3	68320	6 mg/Kg
111-46-6	13326 15760 47680	30 mg/Kg (expressed as ethylene glycol)
107-21-1	53650 16990	30 mg/Kg (expressed as ethylene glycol)
101-68-8	16630	ND (expressed as isocyanate group)
584-84-9	25210	ND (expressed as isocyanate group)
121-91-5	19150	5 mg/Kg (expressed as acid isophthalic)
77-99-6	13380 25600 94960	6 mg/Kg
100-21-0	24910	7.5 mg/Kg (expressed as terephthalic acid)
1309-64-4	35760	0.04 mg/Kg (expressed as antimony)
75-07-0	10060	6 mg/Kg (expressed as acetaldehyde)
822-06-0	18640	ND (expressed as isocyanate group)
128-37-0	46640	3 mg/Kg
25791-96-2	-	ND
6683-19-8	71680	60 mg/Kg
50-00-0	17260 54880	15 mg/Kg (expressed as formaldehyde)
25322-68-3	-	1.8 mg/Kg
592-41-6	18820	3 mg/Kg
108-05-4	10120	12 mg/Kg
111-66-0	22660	15 mg/Kg
116-15-4	18430	ND
75-38-7	26140	5 mg/Kg
0025134-51-4	31500	0.05 mg/Kg
-	-	6 mg/Kg (expressed as acrylic acid) ¹
-	-	6 mg/Kg (expressed as metacrylic acid) ²

¹ Group Restriction n. 22 (Reg. 10/2011/EU): CAS: 818-61-1; 96-33-3:

² Group Restriction n. 23 (Reg. 10/2011/EU): CAS: 79-41-4; 97-88-1; 97-86-9; 97-63-2; 80-62-6

Berechnungsgrundlage

Base de calcul

Calculation basis

- ☒ Verhältnis der mit dem Lebensmittel in Berührung kommenden Fläche zum Volumen, anhand dessen die Konformität des Materials oder Gegenstandes festgestellt wurde:
 Rapport surface en contact avec la denrée alimentaire/volume utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l'objet:
 Ratio of food contact surface area to volume used to establish the compliance of the material or article:

6 dm²/kg

Dual-Use-Additive

Additifs à double fonctionnalité

Dual-use additives

- ☒ Folgende Dual-Use-Additive, die durch die VERORDNUNG (EG) Nr. 1333/2008 und VERORDNUNG (EG) Nr. 1334/2008 reguliert sind, sind im Material enthalten:
 Les additifs suivants à double usage sont inclus dans le matériel et sont réglementés par le règlement (CE) N° 1333/2008 et (CE) N° 1334/2008:
 The following dual-use additives, which are regulated by REGULATION (EC) No. 1333/2008 and REGULATION (EC) No. 1334/2008, are contained in the material:

E Number	CAS-Nr	Substance Name
E470a	-	Calcium Salts of fatty acids
E551	7631-86-9	Silicon dioxide
E321	128-37-0	BHT
E943a	106-97-8	Butane
E173	7429-90-5	Aluminium
E1521	25322-68-3	Polyethylene glycol
E170	471-34-1	Carbonic acid, Salts
E553b	14807-96-6	Talc
E471	123-94-4	Glycerol
E172	-	Iron Oxide
E470	-	Stearic Acid

Andere Substanzen**Autres substances****Other substances**

Der Hersteller bestätigt, dass folgende Stoffe dem Material nicht absichtlich zugefügt werden:
[Le fabricant confirme que les substances suivantes ne sont pas intentionnellement ajoutées au matériau:](#)
The manufacturer confirms that the following substances are not intentionally added to the material:

- ☒ Per- und Polyfluoralkylsubstanzen (PFAS)
[Substances per- et polyfluoroalkyles \(PFAS\)](#)
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS)

Disclaimer**Restriction****Disclaimer**

Diese Bestätigung gilt für die von uns gelieferten Artikel wie beschrieben. Danach erfüllt das Material bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die Vorgaben der genannten Rechtsakte für den Kontakt mit den angegebenen Füllgütern. Von der technologischen Eignung des Materials in der konkreten Anwendung mit dem vorgesehenen Füllgut und für von der auf der Konformitätserklärung angegebenen Information abweichende Einsatzbedingungen hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.
[Cette confirmation s'applique aux articles que nous fournissons tels que décrits. Selon cela, le matériau remplit les exigences des actes juridiques cités pour le contact avec les produits de remplissage spécifiés si les conditions de contact alimentaire spécifiées sont respectées. L'utilisateur doit se convaincre de l'adéquation technologique du matériau dans l'application spécifique avec le remplissage prévu et pour des conditions d'utilisation qui s'écartent des informations fournies sur la déclaration de conformité.](#)
This confirmation applies to the items supplied by us as described. According to this, the material meets the requirements of the cited legal acts for contact with the specified fillers if the specified food contact conditions are met. The user must convince himself of the technological suitability of the material in the specific application with the intended filling and for conditions of use that deviate from the information provided on the declaration of compliance.

Reklamationen**Réclamations****Reclamations**

Lieferungen, die von den aufgeführten Spezifikationen abweichen, werden zurückgenommen und nach Überprüfung ersetzt.
[Si les livraisons ne correspondent pas aux spécifications décrites, elles peuvent être retournées et seront remplacées après contrôle.](#)
Deliveries, which differ from the listed specifications, will be withdrawn and replaced after review.

00287

PRODUKTE-SPEZIFIKATION/KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
 SPÉCIFICATION DES PRODUITS/DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
 PRODUCT SPECIFICATION/DECLARATION OF COMPLIANCE



Freigabe/Firmendaten

Validation/données sur l'entreprise

Approval company data

Erstellt durch: Etabli par: STOL Created by:	Freigegeben durch: Approuvé par: Released by:	Andreas Meier (Leiter Einkauf) (chef des achats) (Head of purchasing)	Version: Version: 21 Version:
Datum: Date: 21.09.2026 Date:			Ersetzt Version: Remplace version: 20 Replaces version:
Pacovis AG Grabenmattenstrasse 19 CH-5608 Stetten Tel. +41 56 485 93 93 Fax. +41 56 485 93 00 verkauf@pacovis.ch www.pacovis.ch/stetten	Pacovis Österreich GmbH & Co KG Zum Wiesfeld 11 AT-2000 Stockerau Tel. +43 2266 65317 Fax ++43 2266 65317 42 office@pacovis.at www.pacovis.at/stockerau	Pacovis Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Weg 1 72555 Metzingen Tel. +49 7123 3800 40 Fax +49 7123 3800 429 mail@pacovis.de www.pacovis.de/metzingen	Pacovis Česká republika s.r.o. Záhřebská 224/25 120 00 Praha 2 Tel. +420 735 75 75 55 objednavky@pacovis.cz www.pacovis.cz